

SSL For Free 匯入 MLS 步驟

1) 到 [證書管理 > 授權憑證] 頁面，點選上傳將 certificate.crt 匯入，並將此憑證的 private.key 匯入

匯入CA憑證: 上傳

L	名稱	主旨	變更
V	default_server	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Server/CN=...	檢視 下載
V	default_client	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Client/CN=...	檢視 下載
--	AlwaysOnSSL-6318112.certificat	/CN=nusoft.com.tw/(null)	檢視 下載 刪除
V	app_adhoc	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft/OU=Authorization/CN=mail.nusoft.com.tw/...	檢視 下載 刪除

新增

匯入CA憑證

匯入本地證書: 瀏覽... certificate.crt

使用PKCS#12格式，密碼為

確定 取消

匯入CA憑證: 上傳

L	名稱	主旨	變更
V	default_server	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Server/CN=...	檢視 下載
V	default_client	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Client/CN=...	檢視 下載
--	AlwaysOnSSL-6318112.certificat	/CN=nusoft.com.tw/(null)	檢視 下載 刪除
V	app_adhoc	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft/OU=Authorization/CN=mail.nusoft.com.tw/...	檢視 下載 刪除
--	certificate	/CN=mail.nusoft.com.tw/(null)	檢視 下載 刪除 上傳 key

新增

匯入CA憑證

匯入key檔案: 瀏覽... private.key

如果私有金鑰受密碼保護，請輸入密碼:

確定 取消

匯入CA憑證: 上傳

L	名稱	主旨	變更
V	default_server	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Server/CN=...	檢視 下載
V	default_client	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft System, Ltd/OU=E-Mail Server_Client/CN=...	檢視 下載
--	AlwaysOnSSL-6318112.certificat	/CN=nusoft.com.tw/(null)	檢視 下載 刪除
V	app_adhoc	/C=TW/ST=Taiwan/L=Taipei/O=Nusoft/OU=Authorization/CN=mail.nusoft.com.tw/...	檢視 下載 刪除
--	certificate	/CN=mail.nusoft.com.tw/(null)	檢視 下載 刪除

新增

2) 到 [證書管理 > 證書管理 > 中繼 CA 憑證] 頁面，點選上傳將 ca_bundle.crt 匯入

匯入CA憑證: 上傳

名稱	主旨	變更
AlwaysOnSSL-6318112.intermedia	/C=DE/O=CertCenter AG/OU=Domain Validated SSL/CN=AlwaysOnSSL TLS RSA...	檢視 下載 刪除

匯入 CA 憑證

匯入 CA 證書: ca_bundle.crt

匯入 CA 憑證:

名稱	主旨	變更
AlwaysOnSSL-6318112.intermedia	/C=DE/O=CertCenter AG/OU=Domain Validated SSL/CN=AlwaysOnSSL TLS RSA...	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="下載"/> <input type="button" value="刪除"/>
ca_bundle	/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3/(null)	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="下載"/> <input type="button" value="刪除"/>

3) 到 [郵件管理 > 組態 > 設定 > SSL 憑證] 將 SSL 憑證、中繼憑證 套用。套用後相關郵件服務 (SMTP/POP3/IMAP/Webmail) 在使用 SSL 時就不會再出現警告訊息。

SSL 安全等級:

SSL 加密通訊協定: SSLv3 TLSv1.0 TLSv1.1 TLSv1.2

SSL 憑證:

SSL 中繼憑證:

4) 若管理介面也需要使用憑證，請到 [系統管理 > 系統設定 > 管理介面埠號] 將 SSL 憑證、中繼憑證 套用。

管理介面埠號

HTTP 埠號: (1 - 65535)

HTTPS 埠號: (443 or 1025 - 65535)

SSL 安全等級:

SSL 加密通訊協定: SSLv3 TLSv1.0 TLSv1.1 TLSv1.2

SSL 憑證:

SSL 中繼憑證:

啟動 HTTP 自動轉 HTTPS 連線

管理者名稱或密碼連續錯誤 次 阻擋登入 IP 分鐘 (0 - 999, 0: 代表不阻擋)

注意事項：

1. **SSL For Free 為 90 天免費憑證須定時更新以免過期。**
2. **每次更換新的憑證時，請先取消套用原本的舊憑證（改回 default_server，包含管理介面和郵件服務），勿直接刪除舊憑證。**
3. **上傳新的憑證時，請先確認憑證內容是否正確，建議取不一樣的檔案名稱方便辨識。不要將憑證上傳到錯誤位置，例如將授權憑證傳到中繼憑證。**
4. **建議先套用 [郵件服務] 做測試，不要直接套用 [管理介面]，否則憑證若有問題管理介面會進不去，無法再修改設定只能透過 Console 修正。**