信件遷移(從第2台郵件主機信箱搬移信件到第一台郵件主機信箱)

[步驟1] 執行 Foxmail 免安裝程式,請依照下面畫面操作。

	SYSTEM (C:) FoxMail V7.2.5.140繁	體免安裝版 ▶			▼ ⁴ 7
檔案(F) 編輯(E) 檢視(v) 工具(T) 說明(H)				
組合管理 ▼ 加入至	煤體櫃 ▼ 共用對象 ▼ 新増資料3	ŧ			
☆ 我的最愛	名稱	修改日期	類型	大小	
🚺 下載	🏭 Арр	2014/4/22下午 0	檔案資料夾		
重 桌面	Jata Data	2014/4/22 下午 0	檔案資料夾		
💹 最近的位置	6 FoxmailPortable	2014/4/22 上午 0	應用程式	132 KB	
	10				
🧊 媒體櫃					
📄 文件					
⊿) 音樂					
🛃 視訊					
■ 圖片					
県 電腦					
SYSTEM (C:)					
👝 DATA (D:)					

[步驟 2] 請依照下面畫面操作。

G Foxmail	×
	② 幇助
開始使用 Foxmail7.2, 您可以導入已有郵箱帳號數據:	
Microsoft Outlook帳號	
或者	
新建帳號	

[步驟 3] 請依照下面畫面操作。

新建帳號		×
		? 帮助
E-mail地址:]
密碼:		
手動設定	創建	取消

[步驟 4] 建立第一组郵件伺服器信箱,請依照下面畫面操作。

新建帳號			×
			②幇助
1. _{接收伺服器類型:}	IMAP		~
2. 郵件帳號:	admin		
3. 密碼:	*****		
4 ⋅ IMAP伺服器:	mail.jc 🦾 .com.tw	🔲 SSL 埠: 14	13
5. <mark>SMTP伺服器</mark> :	mail.jc [*] com.tw	🗌 SSL 埠: 25	5
	🗌 如果伺服器支援,就	使用STARTTLS加密傳輸	諭(T)
	代理設定		
		返回 6. 創建	取消

[步驟 5] 第一組郵件伺服器信箱建立完成,畫面如下。

新建帳號	×
admin	
設定成功	
完成	

[步驟 6] 輸入 TeamViewer 被控端密碼,請依照下面畫面操作。



[步驟 7] 建立第二组郵件伺服器信箱,請依照下面畫面操作。

G Foxmail			
🔄 收取 👻 🔎 撰寫郵件 👻 ≤	<u> </u>		× =
 ▼ 常用資料次 排序:1 ● 所有未讀 (2) ☆ 置頂鑿件 	■ 常用 帳號 摸寫要	(中 網路 反垃圾 描件 進階	
 ◆ 構裁整件 ◆ 書載整件 ◆ 全 admin ⑤ 收件匣 (2) □ 草積箱 ○ 寄件備份 ○ 已删除整件 > 垃圾整件 	admin Em 發	設定 伺服器 進階 ail地址: admin@ji .com.tw 変碼: ******** 高dmin	
	新建 導入 删除	福定 取満 應用(4	

[步驟 8] 請依照下面畫面操作。

🖌 Foxmail								
🔄 收取 🔻 🔎 撰寫郵件 👻	▲ □= ▲ 糸統設定	1 3#24	_k		1 35.95 DICT	(G. 40.2		× II
▼ □ 常用資料夾 排斥	2:E	2	6	6	$\overline{\mathbf{v}}$		Ô	
所有未讀 (2)	常用	帳號	撰寫郵件	網路	反垃圾	插件	進階	
☆ 置頂郵件	-	新建帳號		_		_	×	
🂊 櫄籖郵件	admin						04	
🔻 🕰 admin		1				U m	EU	
📃 收件匣 (2)								
C) 草稿箱								
□ 寄件備份			2012a					
□ 己刪除郵件		E-mail	地址:					
👋 垃圾郵件			密碼:					
								N/
		手動設定			創發	書 ■ ■	á	
	新建	導入 刪除						
					確定	取満	應用(A)	
								<i>,</i>



🖌 Foxmail							
🔄 收取 👻 💋 撰寫郵件 👻	条統設定			THE THE			> :≡
▼ □ 常用資料夾 排	序:日	Ω	5 🙆		-	ŝ	
🧰 所有未讀 (2)	常用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	郵件 網路	反垃圾	插件	進階	
☆ 置頂郵件		新建帳號				×	
◎ 標籤郵件	admin				(?) 幫助		
🔻 🛖 admin					0		
📃 收件匣 (2)		 接收伺服器類型: 	IMAP		~		
□ 草稿箱		2 . ^{鄄件帳號:}	ublink				
🔄 寄件備份		3. 密碼:	******				
🔁 已刪除郵件		4. IMAP伺服器:	mail.t	s.cc 🗌 SSL 塇 :	143		
👋 垃圾郵件		5. SMTP伺服器:	mail.t _	s.cc 🗌 SSL 堭 :	25		
			□ 如果伺服器支援	。就使用STARTTLS	加密傳輸(T)		
			代理設定				N
			Laurence				
					IXE AX/A		
	新建	導入刪除					
				Tare	En My		
						(A) H 23	

[步驟 10] 第二組郵件伺服器信箱建立完成,畫面如下。

🖌 Foxmail								
🔄 收取 🔻 🔎 撰寫鄞件 👻 🖉	条統設定	FUR AN	ex == 0		28.8% To 27	(O.#)		
▼ □ 常用資料夾 排序:		0	A		Ŕ		63	
▶ 所有未讀 (2)	常用	何號	上 撰寫郵件	網路	反垃圾	插件	進階	
☆ 置頂郵件		新建帳號					×	
喚 櫄鏡郵件	admin							
🔻 🚑 admin								
📃 收件匣 (2)								
□ 草稿箱								
□ 寄件備份								
已删除郵件				ublink				
👋 垃圾郵件				設定成功				
								N.
						-	nt l	
		100 3 million	1				~	
	新建	導入 刪除						
					確定	町湾	· (Δ)	
						нхля		J

[步驟 11] 關閉信箱帳號設定,請依照下面畫面操作。

G Foxmail	_ = - ×
🔄 收取 👻 💋 撰寫郵件 👻	
▼ □ 常用資料夾 排序	
□ 所有未讀 (2)	常用 帳號 撰寫郵件 網路 反垃圾 插件 進階
☆ 置頂郵件	約定 伺服器 谁随
▼ agmin	ublink Email地址: ublink@t/。 is.com
「「」 草稿箱	密碼: *******
□ 寄件備份	顧示名稱: ublink
□ 己刪除郵件	發信名稱: ublink
👋 垃圾郵件	●長號活動 ◇
🔻 🚇 ublink	✓ 定時收取郵件 每隔 15 分鐘
圓 收件匣	N. N.
	新建 導入 刪除

[步驟 12] 從第二台郵件主機帳號拖曳信件到第一台郵件主機信箱內,請依照下面畫面操作。

🔁 收取 👻 💋 撰寫郵件	🏡 回臺 - 🏡 回臺全部 - 🕩 轉寄 -	★ 删除 □ 預算列印 Q 搜尋郵件 ※ Ⅲ
▼ 🛅 常用資料夾	排序:日期 ~ ▼ 上間 (3 封)	test123 ★
□ 所有未讀 (3) ☆ 置頂郵件	Mail Delivery System @ 3-17	裕笠科技測試帳號 ▼ 發給 ublink 2011-08-08 14:31 詳細?息
<u>◎</u> 標籤郵件	Mail Delivery System @ 3-17	sdfsdfsdf
 ↓ admin<- 第→ 音動件主 2. □ 收件匣 (2) 	Mail Delivery System 3-17	sdfsdfsdf
 ご 草稿箱 ご 寄件備份 	 → Delivery Status No 確認 > 三周前(1.51) 	×
	(UBLink-Eric) 您轉移的目標鄧和 您轉移的目標鄧和	見是同步影箱,要將轉移的影件備份到伺服器上嗎?
□ ¹	戦戦號早(7封)	3 E (N) S (N)
 收件匣 (1) 草稿箱 	test mail 2015-0313	
□ 寄件備份	 ● 裕笠科技測試帳號 2011-8-8 ▼ test123 	
 一 已刪除鄭件 边坂郵件 1. 	▲ 裕笠科技測試帳號 2011-8-8 test123 <	-拖曳你要的郵件從第2台郵件主機到第一台郵件主機.
	 ▲ 1-8-8 ★ 	
	8-5 ★ 1	

[步驟13] 信件拖曳到第一台郵件主機的信箱了,可以點選第一台郵件主機的信箱查看,畫面如下。



[步驟 14] 再回頭查看第二台郵件主機的信箱已經沒有剛剛那封郵件了,畫面如下。

🝊 Foxmail			×
🔄 收取 👻 💋 撰寫郵作	牛 🔹 🥎 回覆 🔻 🐝 回覆全部 🔻 🛶 韓寄	 ✓ 弐 刪除 □ 預覧列印 ○ 搜尋郵件 ※ 	≔
 ▼ 二 常用資料夾 二 所有未請 (3) ☆ 置頂鄭件 ◎ 標籤郵件 ▼ 4 ■ admin<-第一台郵件3 	排序:日期 × Delivery Status Notification (Failure) Mail Delivery System の 3-17 Delivery Status Notification (Failure) Mail Delivery System の 3-17 Delivery Status Notification (Failure)	材 政 朝 政 酸給 裕 2011-08-08 14:01 詳細?息 圖 寄件書請求閱讀收條,您願意傳送收條嗎?	
 ■ 收件匣 (2) □ 草積箱 ご 寄件備份 □ 已刪除郵件 > 垃圾郵件 > 垃圾郵件 > wblink <-第2台郵件主 	 ▼ 三間前 (1 封) 【UBLink-Eric】 ② 3-3 一 郵件附加檔案測試 ▼ 更早 (6 封) 【UBLink-Eric】 2015-3-13 微帳號st mail 2015-0313 	web : Email:	
 □ 收件匣 (1) □ 草積箱 第2 □ 草積箱 第2 □ > 音件備份 件主 □ 已刪除影件 機已 >> 垃圾影件 機已 >> 垃圾影件 <li< th=""><th> 裕笠科技測試帳號 2011-8-8 test123 </th><th>Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6358 (20110807) The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.com</th><th></th></li<>	 裕笠科技測試帳號 2011-8-8 test123 	Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6358 (20110807) The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.com	
	2011-8-4		

重複[步驟 12],將需要的遷移的信件拖往第一台郵件主機的信箱,如此就完成了信件遷移了.

PS:1.多封郵件可以配合 Ctrl & Shift 功能鍵使用. 2.此信件遷移方法適用於 MLS& UMail 郵件伺服器.